

THF 238P AC/DC PRO-X

SPAWARKI TIG • TIG AC/DC



9



Indeks: **U I THF238PRO-X**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM THF 238P AC/DC PRO-X - SPAWARKA TIG AC/DC 200 A Z OBSŁUGĄ JEDNYM POKRĘTŁEM

200 A / 60% | TIG AC/DC | PULS | BI LEVEL | MMA | 10 KG

Im mniej czasu przy panelu, tym więcej przy detalu. Kiedy w ciągu dnia zmieniasz materiały i grubości, nastawy muszą wchodzić szybko, bez wertowania menu, także w rękawicach.

THF 238P AC/DC PRO-X to profesjonalna spawarka inwerterowa TIG HF AC/DC o prądzie 10-200 A przy cyklu pracy 60 procent. Cały proces ustawiasz jednym pokrętle na cyfrowym panelu: kręcisz, wciskasz, przechodzisz do kolejnego parametru na drabince prądu. Do tego Bi Level, puls AC/DC i 10 kg wagi.

Co zyskujesz

- **Nastawy jednym pokrętle** - wybór i zatwierdzanie parametrów jednym elementem, szybko także w rękawicach.
- **Bi Level** - przełączasz się między dwiema wartościami prądu bez wygaszania łuku, na materiale o zmiennej grubości.
- **TIG Puls AC i DC** - mniej wprowadzonego ciepła na cienkich elementach; do wyboru fala prostokątna albo sinusoidalna.
- **TIG Punkt** - cykliczne spawanie punktowe z regulacją wypełnienia cyklu w zakresie 20-95%.
- **10-200 A w TIG i MMA** - z regulowanym Hot Start i Arc Force do elektrody otulonej.
- **10 kg wagi** - źródło TIG AC/DC, które nosisz jedną ręką między stanowiskami i na montaż.

Czym i co zaspawasz

- **Aluminium i miedź** - AC-TIG: ramy, zbiorniki, naprawy elementów maszyn.
- **Stal nierdzewna i stal czarna** - DC-TIG: balustrady, instalacje, konstrukcje.
- **Cienkie blachy** - puls oraz punktowanie: obudowy, poszycia, detale bez odkształceń.

W zestawie

Urządzenie THF 238P AC/DC PRO-X, uchwyt TIG SR26 o długości 4 m chłodzony gazem, przewód z uchwytem elektrodowym MMA, przewód z zaciskiem masowym oraz wężyk do podłączenia gazu osłonowego. Osobno dokupisz przewodowe zdalne sterowanie nożne z kablem 3 m.

Dla kogo

Dla spawaczy, którzy cenią najprostszą możliwą obsługę: jedno pokrętło zamiast wielu przycisków i szybkie nastawy w terenie. Dobre pierwsze źródło TIG AC/DC do warsztatu, który zaczyna z aluminium.

Który wariant THF 238?

Który model?	THF 238P PRO	THF 238P PRO-X	THF 238 PRO LCD V2
Panel sterowania	wielofunkcyjny wyświetlacz	cyfrowy, nastawy jednym pokrętłem	kolorowy ekran LCD 4,3"
Uchwyt w zestawie	SR26 4 m ze zdalnym sterowaniem	SR26 4 m	SR26 4 m ze zdalnym sterowaniem
Waga	10 kg	10 kg	16 kg
Przeznaczenie	codzienna praca w warsztacie, sprawdzona konstrukcja	najprostsza obsługa, szybkie nastawy w terenie	pełna kontrola parametrów, aluminium i cienkie blachy

Najczęstsze pytania

Do czego służy funkcja Bi Level?

Do przechodzenia między dwiema wartościami prądu bez wygaszania łuku, przyciskiem na uchwycie. Przydaje się przy spoinach ciągłych na materiale o zmiennej grubości. Działa w TIG DC i TIG AC, nie łączy się z pulsem.

Czy to urządzenie zaspawa aluminium?

Tak, w trybie AC-TIG z regulacją balansu i częstotliwości AC oraz wyborem fali prostokątnej albo sinusoidalnej.

Czy mogę dokupić sterowanie nożne?

Tak, przewodowe zdalne sterowanie z kablem o długości 3 m.

Jakiego zasilania potrzebuje?

Zwykłej sieci jednofazowej 230 V z zabezpieczeniem 25 A o charakterystyce C. Maksymalny pobór mocy to około 7 kW.

Dane techniczne

Parametr	MAGNUM THF 238P AC/DC PRO-X
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Prąd spawania TIG AC	10-200 A

Prąd spawania TIG DC	10-200 A
Prąd spawania MMA	10-200 A
Cykl pracy	60%
Napięcie biegu jałowego	70 V
Zabezpieczenie zasilania	25 A, typ C
Klasa ochrony	IP23
Maksymalny pobór mocy	około 7 kW
Chłodzenie	powietrzem
Waga	10 kg

Pełne zakresy wszystkich parametrów znajdziesz w instrukcji obsługi.

Pewny zakup

Gwarancja 24 miesiące przy zakupie konsumenckim oraz 12 miesięcy przy zakupie na firmę. Oficjalny serwis MAGNUM w Polsce, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz dostęp do części i osprzętu u dystrybutora.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: spawaj w przyłbicy o odpowiednim stopniu zaciemnienia i w odzieży ochronnej, stanowisko wentyluj, a butlę z gazem zabezpiecz przed przewróceniem. Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi.

MAGNUM THF 238P AC/DC PRO-X to 200 A w TIG AC/DC obsługiwane jednym pokrętkiem, żeby nastawy nie zabierały czasu robocie.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE	230 V / 50 Hz
SPRAWNOŚĆ	60%
PRĄD SPAWANIA 230 [V]	200 A
NAPIĘCIE BIEGU JAŁOWEGO 230 V	70 V
ZABEZPIECZENIE ZASILANIA 230 [V]	25 A (C)
ZABEZPIECZENIE OBUDOWY	IP23
CHŁODZENIE URZĄDZENIA	POWIETRZE
WAGA	10 kg

O NAS

MAGNUM®

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 Facebook @magnumwelding

 YouTube Magnum Video Prezentacje

 Instagram @magnumofficial