

SNAKE 320 LED 2

SPAWARKI MMA



7



Indeks: **U I SNA 320LD V2**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM SNAKE 320 LED 2 - PRZEMYSŁOWA SPAWARKA MMA 300 A NA 400 V

300 A | ZASILANIE 400 V | 10,2 KG | HOT START | ARC FORCE | VRD

W zakładzie spawarka nie pracuje od święta, tylko na okrągło: seria konstrukcji, poprawki, kolejna seria. Źródło dobrane na styk zaczyna wtedy dyktować tempo całej roboty. SNAKE 320 LED 2 jest zbudowany na taką eksploatację: daje 300 A, więc typowe prace prowadzisz z dużym zapasem prądu, bez dobijania do granic urządzenia.

To przemysłowa spawarka MMA zasilana z sieci 400 V, z regulacją prądu w zakresie 20-300 A i napięciem biegu jałowego 67 V. Regulowany Hot Start z Arc Force oraz obsługa wszystkich typów elektrod robią z niej podstawowe źródło MMA dla zakładu i warsztatu konstrukcyjnego.

Co zyskujesz

- **300 A do intensywnej pracy** - przy typowych prądach roboczych spawasz z zapasem, bez wymuszonych przerw.
- **Napięcie biegu jałowego 67 V** - pewne zajarzenie każdej elektrody, również zasadowej.
- **Wszystkie typy elektrod** - rutowe, zasadowe, kwaśne, celulozowe oraz mieszane.
- **HOT START, ARC FORCE i VRD** - regulowane zajarzenie i stabilizacja łuku, a poza spawaniem niższe napięcie.
- **Panel LED z wyborem metody** - MMA lub TIG Lift, płynna regulacja prądu.
- **Opcja zdalnej regulacji** - przewodowe zdalne sterowanie 10 m pozwala zmieniać prąd bez odchodzenia od detalu.

Czym i co zaspawasz

- **Produkcja konstrukcji stalowych** - ramy, zbiorniki, elementy maszyn; powtarzalne parametry seria za serią.
- **Prefabrykacja i warsztat konstrukcyjny** - grube profile i blachy elektrodą zasadową, bez walki o zajarzenie.
- **Serwis przemysłowy** - naprawy na hali; podłączasz urządzenie do gniazda siłowego przy stanowisku i pracujesz.

Model	Prąd spawania	Zasilanie	Waga	Przeznaczenie
SNAKE 200 LED 2	20-200 A	230 V	5,4 kg	warsztat, naprawy, praca w terenie

SNAKE 270 LED 2	20-250 A	400 V	6,5 kg	budowa, montaż, praca w ruchu
SNAKE 320 LED 2	20-300 A	400 V	10,2 kg	zakład, produkcja, intensywna praca
SNAKE 405 LED 2	20-400 A	400 V	14,5 kg	przemysł, grube przekroje

W zestawie

Urządzenie dostarczane jest z przewodem roboczym MMA o długości 3 m oraz przewodem z zaciskiem masowym o długości 3 m. Osobno dokupisz przewodowe zdalne sterowanie 10 m oraz uchwyt SR26V do metody TIG Lift.

Dla kogo

Dla zakładów produkcyjnych, warsztatów konstrukcyjnych i firm, w których spawanie MMA to codzienność, nie dodatek. Jeśli potrzebujesz źródła, które przez cały dzień trzyma parametry przy elektrodach zasadowych, kwaśnych i rutyłowych, ten model jest w serii od tego.

Najczęstsze pytania

SNAKE 270 czy 320 - który wybrać?

SNAKE 270 LED 2 wybierz, jeśli głównie się przemieszczasz: waży 6,5 kg i potrzebuje zabezpieczenia tylko 16 A. SNAKE 320 LED 2 daje 300 A, dlatego lepiej sprawdzi się tam, gdzie spawa się dużo i grubo: w zakładzie, przy produkcji, na poważnych konstrukcjach.

Co oznacza cykl pracy 60% przy 300 A?

Przy maksymalnym prądzie urządzenie spawa 6 minut, po czym potrzebuje 4 minut przerwy na ostygnięcie. Przy typowych prądach roboczych, niższych od maksymalnego, pracuje bez przerw.

Czy obsłuży elektrody celulozowe?

Tak, urządzenie jest przystosowane do wszystkich typów otulin: rutyłowych, zasadowych, kwaśnych, celulozowych i mieszanych.

Jakiego zasilania potrzebuję?

Sieci 400 V z zabezpieczeniem 20 A o charakterystyce C lub D. Maksymalny pobór mocy to 12,9 kVA.

Dane techniczne

Zasilanie	400 V, 50 Hz
Prąd spawania MMA	20-300 A
Cykl pracy	60%
Napięcie biegu jałowego	67 V
Wymagane zabezpieczenie	20 A, klasa C lub D
Maksymalny pobór mocy	12,9 kVA
Klasa ochrony	IP21S
Klasa izolacji	F
Waga	10,2 kg

Pełne zakresy wszystkich parametrów znajdziesz w instrukcji obsługi.

Pewny zakup

Gwarancja 24 miesiące (zakup konsumencki) lub 12 miesięcy (na firmę). Oficjalny serwis MAGNUM w Polsce, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz dostęp do części i akcesoriów u dystrybutora. W razie wątpliwości przy doborze urządzenia doradzi Ci dystrybutor MAGNUM.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: spawaj w przyłbicy z odpowiednim stopniem zaciemnienia i w odzieży ochronnej, a stanowisko wentyluj - dymy spawalnicze nie mogą zostawać w strefie oddychania. Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi.

MAGNUM SNAKE 320 LED 2 to 300 A na codzienną, intensywną robotę - żeby tempo dyktował plan produkcji, nie spawarka.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE	400 V / 50 Hz
SPRAWNOŚĆ	60%
PRĄD SPAWANIA	300 A
NAPIĘCIE BIEGU JAŁOWEGO	67 V
ZABEZPIECZENIE ZASILANIA	20 A (C/D)
ZABEZPIECZENIE OBUDOWY	IP21S
WAGA	10,2 kg

O NAS

MAGNUM®

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 Facebook @magnumwelding

 YouTube Magnum Video Prezentacje

 Instagram @magnumofficial