

K-15

OSPRZĘT SPAWALNICZY • POZOSTAŁE AKCESORIA



1

Indeks: **U SSTE K-15**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM K-15 - TERMOS DO ELEKTROD OTULONYCH Z KOMORĄ NA 6 KG

STAŁA TEMPERATURA ~150°C | POJEMNOŚĆ 6 KG | POBÓR 150 W | WAGA 5,1 KG

Na dużej robocie elektrody są w ciągłym ruchu: z magazynu do suszarki, z suszarki na stanowiska. Problem w tym, że otulina zaczyna z powrotem wchłaniać wilgoć, gdy tylko ostygnie, a nikt nie będzie biegał do suszarki po dwie elektrody. Partia wyjęta rano potrafi po południu nie spełniać już wymagań technologii. K-15 trzyma przy stanowisku 6 kg elektrod w cieple, w którym otulina nie wilgotnieje.

To elektryczny termos do przechowywania wysuszonych elektrod otulonych o długości do 450 mm. Grzałka o mocy 150 W utrzymuje w izolowanej komorze stałą temperaturę około 150°C, bez regulacji i bez pilnowania. Prostokątna obudowa o podstawie 15 x 15 cm i wysokości 53 cm stoi stabilnie przy stanowisku, a całość waży 5,1 kg.

Co zyskujesz

- **Komora na 6 kg elektrod** - zapas dla brygady albo na całą zmianę jednego stanowiska, bez wycieczek do suszarki.
- **Stałe około 150°C bez obsługi** - podłączasz do gniazda 230 V, a temperatura utrzymuje się sama przez całą zmianę.
- **Otulina nie wchłania wilgoci** - w ciepłej komorze elektrody pozostają w stanie, w jakim opuściły suszarkę, aż do zajarzenia łuku.
- **Pobór mocy 150 W** - utrzymanie elektrod w cieple kosztuje symboliczną kwotę, mniej niż jedna zmarnowana paczka elektrod.
- **Elektrody do 450 mm długości** - obok popularnych 350 mm zmieszczą się także dłuższe formaty do większych przekrojów.
- **Stabilna, prostokątna obudowa** - podstawa 15 x 15 cm pewnie stoi na posadzce, na blacie i na podeście roboczym.
- **5,1 kg wagi** - przeniesiesz go jedną ręką tam, gdzie akurat pracuje brygada.
- **Prosta konstrukcja** - grzałka, izolacja termiczna i pewne zamknięcie komory: niewiele elementów, niewiele okazji do awarii.

Gdzie si? sprawdzi

- **Brygada spawaczy na montażu** - jeden termos przy stanowiskach wystarczy, żeby każdy brał suche elektrody na bieżąco.

- **Zakład i prefabrykacja** - suszarka pracuje w narzędziowni, termos stoi przy spawalni: elektrody przechodzą z jednej do drugiego bez utraty właściwości.
- **Rurociągi i konstrukcje pod nadzorem** - tam, gdzie technologia wymaga elektrody prosto z suszenia, termos utrzymuje ciągłość od suszarki do uchwytu.

Pamiętaj, że termos przechowuje elektrody wysuszone wcześniej w suszarce według zaleceń producenta. Elektrody wyjmuj na bieżąco, małymi partiami: im krócej otulina ma kontakt z wilgotnym powietrzem, tym dłużej pozostaje sucha.

Dla kogo

K-15 to wybór dla brygad, warsztatów i zakładów, w których elektrody zasadowe idą w ruch przez całą zmianę. Pojedynczemu spawaczowi, który dużo się przemieszcza, wygodniej będzie z podręcznym K-5 o wadze niecałych 2 kg.

Który model?	K-5	K-15
Pojemność komory	3 kg	6 kg
Waga	1,9 kg	5,1 kg
Przeznaczenie	praca w ruchu, jeden spawacz	brygada, stałe stanowisko

Najczęstsze pytania

Czym różni się termos od suszarki?

Suszarka ma regulowaną temperaturę do 300°C i służy do wysuszenia elektrod zgodnie z zaleceniami producenta. Termos utrzymuje stałą temperaturę około 150°C i przejmuje elektrody po suszeniu, żeby nie zdążyły z powrotem zawilgotnieć. W parze z suszarką, na przykład MAGNUM DHF-10, domyka cały proces: od paczki po uchwyt.

Ile prądu zużyje przez zmianę?

Grzałka ma moc 150 W, a dzięki izolacji komory nie pracuje bez przerwy. Koszt utrzymania elektrod w cieple przez całą zmianę jest symboliczny, szczególnie na tle ceny poprawek po spawaniu wilgotną elektrodą.

Czy zmieszczą w nim dłuższe elektrody?

Tak, komora przyjmuje elektrody o długości do 450 mm, czyli obok popularnych 350 mm także dłuższe formaty stosowane przy większych przekrojach.

Dane techniczne

Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc grzałki	150 W
Temperatura przechowywania	około 150°C (stała)
Pojemność	6 kg elektrod
Maksymalna długość elektrod	450 mm
Wymiary	150 x 150 x 530 mm
Waga	5,1 kg
Zabezpieczenie zasilania	16 A

Pewny zakup

Gwarancja 24 miesiące (zakup konsumencki) lub 12 miesięcy (na firmę). Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne u polskiego dystrybutora marki MAGNUM oraz doradztwo techniczne przed zakupem i po nim.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: termos podłączaj do sprawnego gniazda z bolcem uziemiającym, ustawiaj na suchym, nieprzewodzącym podłożu, z dala od materiałów łatwopalnych. Obudowa i elektrody są gorące, dlatego wyjmuj je w rękawicach spawalniczych.

MAGNUM K-15 utrzymuje elektrody suche od suszarki aż po ostatnią spoinę zmiany.

O NAS

MAGNUM®

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 **Facebook** @magnumwelding

 **YouTube** **Magnum Video Prezentacje**

 **Instagram** @magnumofficial